

CMV-6,0PL/ADi

Imagens ilustrativas



Compressor de ar direto de pistão Motomil, motor monofásico e lubrificação à óleo.

Ideal para extração e captação de água em lençóis freáticos através de poços artesianos e outras aplicações.

Possui: pés de borracha, visor de nível de óleo e regulador de pressão de saída.

Acompanha frasco com óleo lubrificante.

Modelo

CMV-6,0PL/ADi - Monofásico

Código do Produto

30219.7

Código de Barras

7897545379028

Tensão

110-127 - 220-254 V

Corrente máxima de trabalho

16,0-18,8 - 8,0-9,4 A

Corrente nominal

14,0-17,0 - 7,0-8,5 A

Potência do motor

1,0 cv - 0,75 kW

Número de polos do motor

2

Rotação do motor

3490 rpm

Frequência

60 Hz

Deslocamento teórico

170 l/min - 6,0 pés³/min

Pressão máxima

100 lbf/pol² - 6,9 bar

Pressão mínima

100 lbf/pol² - 6,9 bar

N° de pistão

2 -V

N° de estágio

1

Rotação da unidade

935 rpm

Volume de óleo no carter

400 ml

Tipo de óleo do carter

AW-150

Aplicação

PROF-SS-ONAL

Nível de ruído

81 dB(A)

Peso unidade compressora

10 kgf

Peso bruto

39 kgf

Peso líquido

36,5 kgf

Dimensão produto (A x L x C)

390 x 400 x 700 mm

Dimensão caixa (A x L x C)

410 x 430 x 720 mm

Norma

NR-13; Portaria 255/2014 ASME

Garantia

12 meses - Contra defeito de fabricação