

GAM-1500BP -127V

Imagem ilustrativa



CABO BIPARTIDO

O Aparador de Cantos é indicado exclusivamente para acabamentos e corte de gramados com no máximo 70m². Equipamento prático e de fácil transporte.

Pega mão com ajuste de altura, punho ergonômico e cabo bi-partido. Saia de proteção e duplo isolamento.

Acompanha carretel com dupla saída de nylon

O motor utilizado nos Aparadores de Cantos GARTHEN é do tipo universal, com induzido provido de escovas de carvão.

A indicação de uso destes produtos esta limitada ao máximo de 30 minutos. O grau de proteção do equipamento é IPX4.

Certificado pelo INMETRO conforme norma ABNT NBR NM 60335-1:2010.

Modelo

GAM-1500BP

Código do Produto

39214.8

Código de Barras

7897545326756

Tensão (V)

110 - 127

Corrente máxima (A)

3,0 - 3,4

Corrente nominal (A)

3,0 - 3,4

Potência do motor (W)

1500

Rotação do motor (rpm)

10500

Frequência (Hz)

60

Diâmetro de corte (mm)

250

Peso bruto (kgf)

3,1

Peso líquido (kgf)

2,60

Dimensão caixa (A x L x C) (mm)

138 x 290 x 655

Dimensão produto (A x L x C) (mm)

1060 x 300 x 750

Garantia (meses)

12 meses - contra defeito de fabricação

GAM-1500BP -220V

Imagem ilustrativa

CABO BIPARTIDO

O Aparador de Cantos é indicado exclusivamente para acabamentos e corte de gramados com no máximo 70m². Equipamento prático e de fácil transporte.

Pega mão com ajuste de altura, punho ergonômico e cabo bi-partido. Saia de proteção e duplo isolamento.

Acompanha carretel com dupla saída de nylon

O motor utilizado nos Aparadores de Cantos GARTHEN é do tipo universal, com induzido provido de escovas de carvão.

A indicação de uso destes produtos esta limitada ao máximo de 30 minutos. O grau de proteção do equipamento é IPX4.

Certificado pelo INMETRO conforme norma ABNT NBR NM 60335-1:2010.

Modelo**GAM-1500BP**

Código do Produto

39215.6

Código de Barras

7897545326763

Tensão (V)

220 - 254

Corrente máxima (A)

2,0 - 2,5

Corrente nominal (A)

2,0 - 2,5

Potência do motor (W)

1500

Rotação do motor (rpm)

10500

Frequência (Hz)

60

Diâmetro de corte (mm)

250

Peso bruto (kgf)

3,1

Peso líquido (kgf)

2,60

Dimensão caixa (A x L x C) (mm)

138 x 290 x 655

Dimensão produto (A x L x C) (mm)

1060 x 300 x 750

Garantia (meses)

12 meses - contra defeito de fabricação