

RDM-2801F - 127V



Furadeira de Coluna com chave liga/desliga com interruptor de parada, mesa giratória inclinável à 45 graus, sistema de mancais com rolamentos blindados, bocal interno para lâmpada, ideal para trabalhos em grande escala.

Cabeçote, base e mesa em ferro fundido, alavanca de avanço com 3 braços, mesa giratória e inclinável, fixação do motor com esticador permitindo rápida troca de correia.

Equipado com sistema de segurança na chave liga/desliga, protetor do mandril, mesa giratória e inclinável, sistema de cremalheira de levante e descida da mesa móvel.

Modelo	RDM-2801F - 127V
Código do Produto	5685.7
Código de Barras	7897545356852
Tensão	127 Volts
Nº Fases	Monofásico
Frequência	60Hz
Potência	1 cv 0,74kW
Rotação do Motor	1739rpm
Nº de Pólos	4 pólos
Velocidades de Furação	16 Velocidades
Capacidade de Furação	19mm
Profundidade de Furação	80mm
Dimensão da Base Fixa	280x490mm
Correia	A-26 / A-29
Dimensão da Mesa Móvel	320x320mm
Dimensão da Proteção de correia	660x210mm
Distância do Tubo até Centro do Mandril	210mm
Altura Máx. da Mesa até Mandril	700mm
Ângulo de Ajuste da Mesa Móvel	Giratória em 45° Horizontal e 360° Vertical
Mandril	3/4 polegadas
Rotação do Mandril	200 a 3100 rpm
Sentido de Rotação do Mandril	Horário
Troca de Velocidade	Manual
Cone Morse	B-22
Dimensão do Produto (AxLxC) mm	1620x330x650mm
Dimensão da Embalagem (AxLxC) mm	1400x245x520mm
Peso do Motor	15,00kgf
Peso Bruto	75,00kgf
Peso Líquido	72,00kgf
Garantia	6 Meses (Contra Defeito de Fabricação)

RDM-2801F - 220V



Furadeira de Coluna com chave liga/desliga com interruptor de parada, mesa giratória inclinável à 45 graus, sistema de mancais com rolamentos blindados, bocal interno para lâmpada, ideal para trabalhos em grande escala.

Cabeçote, base e mesa em ferro fundido, alavanca de avanço com 3 braços, mesa giratória e inclinável, fixação do motor com esticador permitindo rápida troca de correia.

Equipado com sistema de segurança na chave liga/desliga, protetor do mandril, mesa giratória e inclinável, sistema de cremalheira de levante e descida da mesa móvel.

Modelo	RDM-2801F - 220V
Código do Produto	5686.5
Código de Barras	7897545356869
Tensão	220 Volts
Nº Fases	Monofásico
Frequência	60Hz
Potência	1 cv 0,74kW
Rotação do Motor	1739rpm
Nº de Pólos	4 pólos
Velocidades de Furação	16 Velocidades
Capacidade de Furação	19mm
Profundidade de Furação	80mm
Dimensão da Base Fixa	280x490mm
Correia	A-26 / A-29
Dimensão da Mesa Móvel	320x320mm
Dimensão da Proteção de correia	660x210mm
Distância do Tubo até Centro do Mandril	210mm
Altura Máx. da Mesa até Mandril	700mm
Ângulo de Ajuste da Mesa Móvel	Giratória em 45° Horizontal e 360° Vertical
Mandril	3/4 polegadas
Rotação do Mandril	200 a 3100 rpm
Sentido de Rotação do Mandril	Horário
Troca de Velocidade	Manual
Cone Morse	B-22
Dimensão do Produto (AxLxC) mm	1620x330x650mm
Dimensão da Embalagem (AxLxC) mm	1400x245x520mm
Peso do Motor	15,00kgf
Peso Bruto	75,00kgf
Peso Líquido	72,00kgf
Garantia	6 Meses (Contra Defeito de Fabricação)

RDM-2801F - 220V (T)



Furadeira de Coluna com chave liga/desliga com interruptor de parada, mesa giratória inclinável à 45 graus, sistema de mancais com rolamentos blindados, bocal interno para lâmpada, ideal para trabalhos em grande escala.

Cabeçote, base e mesa em ferro fundido, alavanca de avanço com 3 braços, mesa giratória e inclinável, fixação do motor com esticador permitindo rápida troca de correia.

Equipado com sistema de segurança na chave liga/desliga, protetor do mandril, mesa giratória e inclinável, sistema de cremalheira de levante e descida da mesa móvel.

Modelo	RDM-2801F - 220V (T)
Código do Produto	7605.3
Código de Barras	7897545376058
Tensão	220 Volts
Nº Fases	Trifásico
Frequência	60Hz
Potência	1 cv 0,74kW
Rotação do Motor	1739rpm
Nº de Pólos	4 pólos
Velocidades de Furação	16 Velocidades
Capacidade de Furação	19mm
Profundidade de Furação	80mm
Dimensão da Base Fixa	280x490mm
Correia	A-26 / A-29
Dimensão da Mesa Móvel	320x320mm
Dimensão da Proteção de correia	660x210mm
Distância do Tubo até Centro do Mandril	210mm
Altura Máx. da Mesa até Mandril	700mm
Ângulo de Ajuste da Mesa Móvel	Giratória em 45° Horizontal e 360° Vertical
Mandril	3/4 polegadas
Rotação do Mandril	200 a 3100 rpm
Sentido de Rotação do Mandril	Horário
Troca de Velocidade	Manual
Cone Morse	B-22
Dimensão do Produto (AxLxC) mm	1620x330x650mm
Dimensão da Embalagem (AxLxC) mm	1400x245x520mm
Peso do Motor	15,00kgf
Peso Bruto	75,00kgf
Peso Líquido	72,00kgf
Garantia	6 Meses (Contra Defeito de Fabricação)

RDM-2801F - 380V (T)



Furadeira de Coluna com chave liga/desliga com interruptor de parada, mesa giratória inclinável à 45 graus, sistema de mancais com rolamentos blindados, bocal interno para lâmpada, ideal para trabalhos em grande escala.

Cabeçote, base e mesa em ferro fundido, alavanca de avanço com 3 braços, mesa giratória e inclinável, fixação do motor com esticador permitindo rápida troca de correia.

Equipado com sistema de segurança na chave liga/desliga, protetor do mandril, mesa giratória e inclinável, sistema de cremalheira de levante e descida da mesa móvel.

Modelo	RDM-2801F - 380V (T)
Código do Produto	21126.6
Código de Barras	7897545321126
Tensão	380 Volts
Nº Fases	Trifásico
Frequência	60Hz
Potência	1 cv 0,74kW
Rotação do Motor	1739rpm
Nº de Pólos	4 pólos
Velocidades de Furação	16 Velocidades
Capacidade de Furação	19mm
Profundidade de Furação	80mm
Dimensão da Base Fixa	280x490mm
Correia	A-26 / A-29
Dimensão da Mesa Móvel	320x320mm
Dimensão da Proteção de correia	660x210mm
Distância do Tubo até Centro do Mandril	210mm
Altura Máx. da Mesa até Mandril	700mm
Ângulo de Ajuste da Mesa Móvel	Giratória em 45° Horizontal e 360° Vertical
Mandril	3/4 polegadas
Rotação do Mandril	200 a 3100 rpm
Sentido de Rotação do Mandril	Horário
Troca de Velocidade	Manual
Cone Morse	B-22
Dimensão do Produto (AxLxC) mm	1620x330x650mm
Dimensão da Embalagem (AxLxC) mm	1400x245x520mm
Peso do Motor	15,00kgf
Peso Bruto	75,00kgf
Peso Líquido	72,00kgf
Garantia	6 Meses (Contra Defeito de Fabricação)